


Čistící rohož PR-33/33 - 1015x1015 - 35-P - ocel-zinkovaná

» Čistící rohože » Kompletly výšky 35 mm » Rohože 1015x1015



Popis

Vstupní čistící rohož ze lisovaného podlahového roštu PR-33/33-30/2. Rozteč oka podlahového roštu je 33/33 mm, kde první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/31 mm. Nosný pásek je 30/2, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků.

Podlahový rošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskuzové provedení podlahového roštu není realizováno.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy

Kód produktu	193.3333.22B3
Hmotnost	28,19 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů

Čistící rohož z podlahových roštů, sada rošt + rám s uchycením do betonu, 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 35-P mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Parametry

Kód produktu	193.3333.22B3
Hmotnost	28,19 Kg
Detail typu	33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Délka (mm)	1 015
Šířka (mm)	1 015
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
www	www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/cistici-rohoze