


Čistící rohož PR-33/33 - 515x1015 - 35-P - ocel-zinkovaná

» Čistící rohože » Komplety výšky 35 mm » Rohože 515x1015



Popis

Vstupní čistící rohož ze lisovaného podlahového roštu PR-33/33-30/2. Rozteč oka podlahového roštu je 33/33 mm, kde první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/31 mm. Nosný pásek je 30/2, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Podlahový rošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461. Protiskuzové provedení podlahového roštu není realizováno. Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normy

Kód produktu	193.3333.10A3
Hmotnost	15,92 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Čistící rohož z podlahových roštů, sada rošt + rám s uchycením do betonu, 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 35-P mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Parametry

Kód produktu	193.3333.10A3
Hmotnost	15,92 Kg
Detail typu	33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Délka (mm)	515 mm
www	www.rodif.cz/vyrobky-z-rostu/cistici-rohoze