

Kompozitní lité rošty GRP-38/38-30/7 - - protiskluz Pískovaný - 1000x250

» VÝPRODEJ SKLADU » Kompozitní rošty

Kód produktu	19121303-00/1.
Nenosná šířka (mm)	250
Hmotnost	3,41 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej

Kompozitní rošt litý (GRP), 38/38 - rozteče nosných 38 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 7 mm, dvousložková kompozitní pryskyřice v povrchové úpravě lakováním dle RAL 7040.

Dostupnost na hlavním skladě: poslední 2 ks

Kompozitní lité rošty GRP-38/38-30/7 - - protiskluz Pískovaný - 1000x250

» VÝPRODEJ SKLADU » Kompozitní rošty

Popis

Kompozitní lité rošty se skládají ze skleněných vláken zalitých kompozitním materiálem na bázi pryskyřice. Tato struktura vykazuje vynikající nosnostní parametry a dle přísad také velkou odolnost proti chemikáliím a hoření.

Oko roštu je 38/38 mm. Jedná se o osovou vzdálenost pásků.

Nosný pásek je o výšce 30 mm a síla v nejširším místě je cca 7 mm.

Povrch kompozitních roštů GRP:

- Konkávní (základní a protiskluzový)
- Hladký (broušený)
- Pískovaný (protiskluzový)
- Plátovaný (3-6 mm - hladký)
- Plátovaný (3-6 mm) a pískovaný (protiskluzový)
- Vodivý

Základní barevné provedení je RAL 6010, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7040 a RAL 3020. Další barvy je možné volit dle škály RAL.

Základní rozměry desek:

- 4038 x 1000 mm
- 4046 x 1525 mm
- 3660 x 1220 mm

Tento rozměr je však určen k dalšímu dělení roštu na menší plochy.

Značení roštu: GRP - oko - pásek - materiál - Povrch / Barva, např: GRP-38/38-30/7-ViNf-Konkávní/RAL 7040

Pro velké množství druhů se lité kompozitní rošty GRP vyrábí až po objednávce. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat a připravíme Vám nezávaznou nabídku.

Parametry

Kód produktu	19121303-00/1.
Hmotnost	3,41 Kg
Typ výrobku	Kompozitní rošty lité
Detail typu	38/38 - rozteče nosných 38 mm / rozpěrných 38 mm
Materiál	kompozit Econom Non Fire (EcoNF)
Délka (mm)	1 000
Šířka (mm)	250
Obvyklá dostupnost	doprodej
www	www.rodif.cz