

# Lisovaný podlahový rošt PR-33/33-30/3 - hliník-černá - 352x652

» VÝPRODEJ SKLADU » Lisované rošty



## Popis

Lisovaný rošt (PR) s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 33/33 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 30/31 mm. Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku. V tomto případě se jedná o pásek 3 mm. Jako výrobní materiál je použit hliník bez povrchové úpravy. Protiskluzové provedení pororoštu není realizováno, rošt je opatřen hladkou kompozitní deskou. Nosná délka pororoštu je 352 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 292 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet minimálně 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka pororoštu je 652 mm. Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz](http://www.rodif.cz) / normy

Kód produktu	25120116-00/2
Nosná délka (mm)	352 mm
Nenosná šířka (mm)	652 mm
Hmotnost	2,15 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Lisovaný rošt (PR), 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, hliník bez povrchové úpravy, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

6 ks

## Parametry

Kód produktu	25120116-00/2
Hmotnost	2,15 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 3 mm
Materiál	hliník (Al) - surový (Sur)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	352 mm
Šířka (mm)	652 mm
www	<a href="http://www.rodif.cz">www.rodif.cz</a>