


# Lisovaný podlahový rošt - slunolam PRO-66/33-30/3 - ocel-zinkovaná - 663x500

» VÝPRODEJ SKLADU » Lisované rošty



## Popis

Lisovaný rošt - slunolam ( PRO ) s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 66/33 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 63/31 mm.

Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku. V tomto případě se jedná o pásek 3 mm.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskluzové provedení roštu je konkávním povrchem.

Nosná délka podlahového roštu je 663 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 603 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet minimálně 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 500 mm.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách

[www.rodif.cz/normy](http://www.rodif.cz/normy)

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Kód produktu       | 24120887-01/2. |
| Nenosná šířka (mm) | 500            |
| Hmotnost           | 16,04 Kg       |
| Obvyklá dostupnost | doprodej       |

Lisovaný rošt - slunolam ( PRO ), 66/33 - rozteče nosných 66 mm / rozpěrných 33 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: poslední 1 ks

## Parametry

|                    |   |
|--------------------|---|
| Kód produktu       | 24120887-01/2.  |
| Hmotnost           | 16,04 Kg  |
| Typ výrobku        | Lisovaný pororošt (PR)                                  |
| Detail typu        | 66/33 - rozteče nosných 66 mm / rozpěrných 33 mm        |
| Nosný pásek        | výška 30 mm, síla 3 mm                                  |
| Materiál           | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)     |
| Protiskluz         | bez protiskluzu   |
| Délka (mm)         | 663   |
| Šířka (mm)         | 500   |
| Obvyklá dostupnost | doprodej  |
| www                | <a href="https://www.rodif.cz">https://www.rodif.cz</a> |