


Paleta č.8 výprodejové pororošty SP-34/38-30/2-ST37.2/Zn-S5 - výprodej

» VÝPRODEJ SKLADU » Sady ve výprodeji



Popis

Svařované pororošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka pororoštu je 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm.

Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskluzové provedení pororoštu typu S5.

Položky na paletě:

1 ks - 24121902-00/1 - SP-34/38-30/2-ST37.2/Zn-S5 - (AK) - 1000x2300 - poškozen

10 ks - 24121902-00/2 - SP-34/38-30/2-ST37.2/Zn-S5 - (sch) - 1000x270 - v pořádku

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás [kontaktovat](#).

Kód produktu	PAL-008
Hmotnost	116,73 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej
Záruka	záruka 12 měsíců (1 rok)

Výprodej !!! Sleva roštů 50% !!!

Seznam pororoštů na paletě naleznete v popisu níže. Svařovaný pororošt (SP), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, s protiskluzem S5.

Dostupnost na hlavním skladě: poslední 1 ks

Parametry

Kód produktu	PAL-008
Hmotnost	116,73 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34 x 38 mm, rozteč nosných 34 mm, rozteč rozpěrných 38 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
www	www.rodif.cz