

# Podlahové rošty SP-34/38-30/3 - ocel-černá - protiskluz S4 - 1400x1000

» Mřížové pororošty » Svařované pororošty (SP) » oko 34/38 protiskluz S4



## Popis

Svařované podlahové rošty s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka podlahového roštu je 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/33 mm. Podlahový rošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/3. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy. Protiskluzové provedení podlahového roštu je na nosných páscích ( S4 ). Nosná délka podlahového roštu je 1400 mm. Světla vzdálenost podpor konstrukce pod podlahovým roštem by měla být 1340 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm. Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz](http://www.rodif.cz) / normy

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu       | 100.3438.0152             |
| Nosná délka (mm)   | 1 400 mm                  |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000 mm                  |
| Hmotnost           | 37,83 Kg                  |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 28-35 dnů      |
| Záruka             | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Svařovaný podlahový rošt (SP), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy, protiskluz na nosných páscích typ S4.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

## Parametry

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kód produktu                         | 100.3438.0152                                     |
| Hmotnost                             | 37,83 Kg                                          |
| Typ výrobku                          | Svařovaný pororošt (SP)                           |
| Detail typu                          | 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm  |
| Nosný pásek                          | výška 30 mm, síla 3 mm                            |
| Materiál                             | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur) |
| Protiskluz                           | Protiskluz S4 - Souvislé zoubkování               |
| Délka (mm)                           | 1 400 mm                                          |
| Šířka (mm)                           | 1 000 mm                                          |
| Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m2)     | 808,00                                            |
| Fp - zatížení osamělým břemenem (Kg) | 161,00                                            |

www [www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp](http://www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp)