


Profilové rošty PGE-250-50/3 - hliník-surový

» Profilové rošty » Profily PGE » šířka 250



Kód produktu	PGE25.5030.030
Hmotnost	12,68 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů

Profilový podlahový rošt (PGE), šířka profilu 250 mm, výška 50 mm, síla 3 mm, hliník bez povrchové úpravy.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Profilové podlahové rošty typu PGE se sílou profilu 50/3 mm, kde první údaj udává výšku, druhý sílu nosných pásek a šířkou profilu 250 mm.

Profilové rošty je možné dodávat v délkách 500 - 4000 mm.

Průřez profilu je možné volit z tří typů: A, B, C. Detail viz obrázek.

Profilové rošty se standardně dodávají nelemované. Jako výrobní materiál je použit hliník bez povrchové úpravy.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 639.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

Parametry

Kód produktu	PGE25.5030.030
Hmotnost	12,68 Kg
Typ výrobku	Profilový rošt Px
Detail typu	šířka profilu 250 mm
Nosný pásek	výška 50 mm, síla 3 mm
Délka (mm)	4 000
Šířka (mm)	250
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů
www	www.RODIF.cz/profilove-perforovane-rosty/profilove-rosty-pge