


Profilové rošty POF-250-30/2,5 - hliník-surový

» Profilové rošty » Profily POF » šířka 250



| | |
|--------------------|----------------------|
| Kód produktu | POF25.3025.030 |
| Hmotnost | 14,22 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 28-35 dnů |

Profilový podlahový rošt (POF), šířka profilu 250 mm, výška 30 mm, síla 2,5 mm, hliník bez povrchové úpravy.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Profilové podlahové rošty typu POF se silou profilu 30/2,5 mm, kde první údaj udává výšku, druhý sílu nosných pásek a šířkou profilu 250 mm.

Profilové rošty je možné dodávat v délkách 500 - 6000 mm.

Průřez profilu je možné volit z tří typů: A, B, C. Detail viz obrázek.

Profilové rošty se standardně dodávají nelemované. Jako výrobní materiál je použit hliník bez povrchové úpravy.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 639.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy

Parametry

| | |
|--------------------|--|
| Kód produktu | POF25.3025.030 |
| Hmotnost | 14,22 Kg |
| Typ výrobku | Profilový rošt Px |
| Detail typu | šířka profilu 250 mm |
| Nosný pásek | výška 30 mm, síla 2,5 mm |
| Délka (mm) | 6 000 |
| Šířka (mm) | 250 |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 28-35 dnů |
| www | www.rodif.cz/profilove-perforovane-rosty/profilove-rosty-pof |