


Profilové rošty PST-250-50/2 - nerez V2A (1.4301)-mořená

» Profilové rošty » Profily PST » šířka 250



Kód produktu	PST25.5020.015
Hmotnost	18,77 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů

Profilový podlahový rošt (PST), šířka profilu 250 mm, výška 50 mm, síla 2 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchové úpravě mořením.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Profilové podlahové rošty typu PST se silou profilu 50/2 mm, kde první údaj udává výšku, druhý sílu nosných pásek a šířkou profilu 250 mm.

Profilové rošty je možné dodávat v délkách 500 - 3000 mm.

Průřez profilu je možné volit z tří typů: A, B, C. Detail viz obrázek.

Profilové rošty se standardně dodávají nelemované. Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V2A (1.4301) v povrchové úpravě mořením.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 639.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy

Parametry

Kód produktu	PST25.5020.015
Hmotnost	18,77 Kg
Typ výrobku	Profilový rošt Px
Detail typu	šířka profilu 250 mm
Nosný pásek	výška 50 mm, síla 2 mm
Délka (mm)	3 000
Šířka (mm)	250
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů
www	www.rodif.cz/profilove-perforovane-rosty/profilove-rosty-pst