

# Žebříkové příčky ZP1-25-37/2,0 - ocel-černá - 2000x25

» Žebříkové příčky » ZP1-25 jednořadé příčky



## Popis

Žebříkové příčky se silou profilu 37/2,0 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásek a šířkou profilu 25 mm. Žebříkové příčky se standardně nedodávají lemované v místě řezu. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu       | 141.252.2000              |
| Hmotnost           | 3,17 Kg                   |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 3 dnů          |
| Záruka             | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Žebříková příčka jednořadá (ZP1-25), šířka profilu 25 mm, děrování Mg5-20, výška 37 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Dostupnost na hlavním skladě: > 50 ks

## Parametry

|              |  |
|--------------|--|
| Kód produktu | 141.252.2000   |
| Hmotnost     | 3,17 Kg  |
| Typ výrobku  | Žebříková příčka ( ZPx )   |
| Nosný pásek  | výška 37 mm, síla 2 mm   |
| Materiál     | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur)                                      |
| Délka (mm)   | 2 000 mm   |
| Šířka (mm)   | 25 mm  |
| www          | <a href="http://www.RODIF.cz/zebrikove-pricky-zp">www.RODIF.cz/zebrikove-pricky-zp</a> |

## Soubory ke stažení

[ZP1-25\\_Mg5-20.pdf \(44.45kB\)](#)